

# เครื่องถอดยาง



## S45 TL



หัวรีดขอบยางชนิดพิเศษ  
ไม่ต้องใช้เหล็กงัดยาง

รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางล้อได้ (จับนอก)	12 – 24 นิ้ว
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางล้อได้ (จับใน)	14 – 27 นิ้ว
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางยางได้	43 นิ้ว
รองรับความกว้างยางได้	14 นิ้ว
ระยะหน้าแปลนกดขอบ	2 – 15 นิ้ว
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้	220 โวลต์



PT TL แขนช่วยใส่ยาง



GT40 หัวระเบิดขอบแยกอิสระ



### อุปกรณ์มาตรฐาน

เหล็กงัดยาง



ปลอกสวมเหล็กงัดยาง



พลาสติกรองหัวรีดขอบยาง



พลาสติกรองขอบล้อ



แปรงทาสารหล่อลื่น



ปลอกสวมปากจับขอบล้อ



พลาสติกรองหน้าแปลนกดขอบ



บริษัท จันทรเกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

90 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0-2982-7000, 0-2982-7555 แฟกซ์ 0-2982-7770, 0-2982-4687  
website : www.chankaseminter.com Email : sales@chankaseminter.com