



- แขนเบนออกด้านข้างอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ว ในการกำหนดตำแหน่งใหม่และลดพื้นที่
- แขนล็อกแกนแนวตั้งและแนวนอน ล็อกพร้อมกัน
- งานหมุน มีชุดจับกระทะล้อ 4 ชุด จับกระทะล้อได้กว้าง
- หัวถอด เป็นชุดเอนกประสงค์ เปลี่ยนได้รวดเร็ว
- ลูกสูบจับกระทะล้อได้งาน 2 ชุด พร้อมแผ่นควบคุมซ้อนกัน 2 แผ่น (จดสิทธิบัตร)
- มอเตอร์หมุนงานควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ สองความเร็ว 7 และ 17 รอบ ต่อนาที
- ลูกสูบกดขอบยางเป็นสแตนเลสสตีลทำงานสองจังหวะ
- ตั้งระยะกดขอบใบกดขอบยางได้สามระยะ
- เกจนำวัดแรงดันลมติดตั้งอยู่กับกล่องใส่ชิ้นส่วน
- เติมลมด้วยเป็นกวดาเหยียบ



ขนาดของยาง



ขนาดกระทะล้อ



ระยะการจับด้านนอก



ระยะการจับด้านใน



Net Kg. 270

Kg. 285

Kg. 295

ขนาดภายนอกสูงสุด  
134 cm.  
164 cm.  
210 cm.

มีแท่นรองพร้อมถุงคลุม

มีกล่องคลุมเครื่องสำหรับขนส่ง  
116 cm  
83 cm  
97 cm



บริษัท จันทรเกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด

99/59 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 12 ทูมสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0 2982 7000, 0 2982 5990-4 แฟกซ์ : 0 2982 7770, 0 2982 4687  
www.chankaseminter.com E-mail : sales@chankaseminter.com