

เครื่องถอดยาง



S45 GP



รายละเอียดทางเทคนิค

รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางล้อได้ (จับนอก)	11 – 22 นิ้ว
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางล้อได้ (จับใน)	13 – 25 นิ้ว
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางยางได้	43 นิ้ว
รองรับความกว้างยางได้	14 นิ้ว
ระยะหน้าแปลนกดขอบ	2 – 15 นิ้ว
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้	220 โวลต์

- มอเตอร์ แบบ Inverter 2 ความเร็ว ปรับความเร็วรอบ การหมุนแบบต่อเนื่องไม่กระชากลดปัญหาการฉีกขาดของยาง
- แขนหัวรีดขอบยางเหวี่ยงออกด้านข้าง ประหยัดพื้นที่ด้านหลัง
- มีชั้นวางอุปกรณ์พร้อมมาตรฐานวัดลมยางและหัวเติมลม
- มีหัวระเบิดขอบติดตั้งที่ปากจับเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์มาตรฐาน

เหล็กงัดยาง



ปลอกสวมเหล็กงัดยาง



พลาสติกรองหัวรีดขอบยาง



พลาสติกรองขอบล้อ



แปรงทาสารหล่อลื่น



ปลอกสวมปากจับขอบล้อ



พลาสติกรองหน้าแปลนกดขอบ



บริษัท จันทรเกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

90 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2982-7000, 0-2982-7555 แฟกซ์ 0-2982-7770, 0-2982-4687
website : www.chankaseminter.com Email : sales@chankaseminter.com