

เครื่องถอดยางรถบรรทุก

Butler
PEOPLE. IDEAS. PRODUCTS

Navigator 43.11

 Bluetooth®

ชุดควบคุมการใช้งานไร้สาย
หมดปัญหาเรื่องสายไฟ
ไม่เกะกะ ใช้งานสะดวก
เคลื่อนย้ายได้รอบเครื่อง



Power Clamp

ปากจับกระแทกล้อระบบไฮดรอลิค
จับยึดรถกลางได้ตั้งแต่ 4 นิ้ว



Automatic Movement

แขนหน้าแปลนกดขอบยางเคลื่อนที่
เข้าออกด้วยวาล์วเท้าเหยียบปรับได้
2 ความเร็ว



Automatic Lifting

แขนกดขอบยางเคลื่อนตัวขึ้นลง
ด้วยวาล์วเท้าเหยียบและลิ้นคตัว
ด้วยกลไกป้องกันการติดตัว



Hydraulic Up - Down

ชุดงานหมุนปรับระดับได้
ระยะลงต่ำสุด 330 มม.



Quick Manual Rotation


แขนงานกดขอบหมุนกลับ
ทิศทางด้วยมือและลิ้นคตัวด้วย
สลักกลอนใน



บริษัท จันทรเกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

90 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2982-7000, 0-2982-7555 แฟกซ์ 0-2982-7770, 0-2982-4687
website : www.chankaseminter.com Email : sales@chankaseminter.com

รายละเอียดทางเทคนิค

กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์จานหมุน	1.3 – 1.85 kW
กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊ม ไฮดรอลิค	1.85 – 2.5 kW
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อได้มากที่สุด(ใส่ชุดต่อปากจับ)  ชุดต่อปากจับ G108A12 อุปกรณ์มาตรฐาน	56"
รองรับความกว้างกระทะล้อได้มากที่สุด	43"
รองรับน้ำหนักล้อและยางได้มากที่สุด	2,000 kg
แรงกดขอบ	32,000 N
ความเร็วรอบจานหมุน	4 – 8 rev/min
แรงบิดสูงสุดจานหมุน	5,000 Nm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1,050 kg

Butler
PEOPLE. IDEAS. PRODUCTS