

เครื่องถอดยางรถบรรทุก

Butler

Navigator 01N

Adjustable Arm

แขนหัวรีดขอบยาง
ปรับตั้งระยะได้
รองรับความกว้างยาง
ได้หลายขนาด



Plastic Roller

ลดการเสียหายและขอบ
ยางฉีกขาดด้วยลูกกลิ้ง
กดขอบพลาสติก



Hydraulic Up - Down

ชุดจานหมุนปรับระดับได้
ระยะต่ำสุด 330 มม.



Quick Load

ถาดรองล้อเคลื่อนที่ได้
ช่วยให้นำล้อเข้า ออก
จากเครื่องได้ง่าย



บริษัท จันทรเกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด

90 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2982-7000, 0-2982-7555 แฟกซ์ 0-2982-7770, 0-2982-4687
website : www.chankaseminter.com Email : sales@chankaseminter.com

รายละเอียดทางเทคนิค

กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์จานหมุน	2 kW
กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก	1.5 kW
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อได้มากที่สุด	52"
รองรับความกว้างกระทะล้อได้มากที่สุด	21.2"
รองรับน้ำหนักล้อและยางได้มากที่สุด	1,200 kg
แรงกดขอบ	18,000 N
ความเร็วรอบจานหมุน	8 rev/min
แรงบิดสูงสุดจานหมุน	2,600 Nm
น้ำหนักตัวเครื่อง	562 kg
ขนาดตัวเครื่อง กว้างxยาวxสูง	1,484x2,372x2,132 mm.



Butler

PEOPLE . IDEAS . PRODUCTS