

เครื่องผลิตลมไนโตรเจน



Nitro Tower



รายละเอียดทางเทคนิค

แรงดันลมที่ใช้	8 - 12.5 bar (110-180 PSI)
ปริมาณการผลิตไนโตรเจน	99%
อัตราการจ่ายลม	10 - 21,000 ลิตร/ชั่วโมง
จำนวนการเติมลมรถบรรทุก	7 - 10 เส้น/ชั่วโมง
จำนวนการเติมลมรถยนต์นั่ง	80 - 90 เส้น/ชั่วโมง
ความสูงตัวเครื่อง	1800 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน	600 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	80 กิโลกรัม

NST GENERATOR



รายละเอียดทางเทคนิค

แรงดันลมที่ใช้	8 - 12.5 bar (110-180 PSI)
ปริมาณการผลิตไนโตรเจน	99%
อัตราการจ่ายลม	10 - 2,000 ลิตร/ชั่วโมง
จำนวนการเติมลมรถยนต์นั่ง	15 - 20 เส้น/ชั่วโมง
มีถังสำรองขนาดเล็กในตัว	



บริษัท จันทรเกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

90 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2982-7000, 0-2982-7555 แฟกซ์ 0-2982-7770, 0-2982-4687
website : www.chankaseminter.com Email : sales@chankaseminter.com